

ASSP50L

Arıtmalı Su Sebili - Paslanmaz - 50lt

**Endüstriyel alanlar için 50 lt
paslanmaz arıtmalı sebil**

Arıtmalı Su Sebili - Paslanmaz - 50 lt,
endüstriyel ve ticari alanlarda yoğun
kullanım için tasarlanmış, paslanmaz çelik
gövdeli profesyonel içme suyu çözümüdür.
Entegre su arıtma sistemi ve 50 litrelik



**Bulut izleme ve yönetim
sistemi IONet desteği ile
bağlantıya hazır.**



GENEL ÖZELLİKLER

- Endüstriyel tip paslanmaz çelik gövde yapısı
- 50 L soğuk su depo kapasitesi ile yüksek kullanıcı yoğunluğuna uygun
- Entegre çok kademeli su arıtma sistemi (sediment ve aktif karbon)
- Opsiyonel UF veya RO sistemi ile ileri arıtma imkanı
- Enerji verimli soğutma ünitesi ile düşük işletme maliyeti
- Şebeke suyuna direkt bağlanabilen kesintisiz su besleme altyapısı
- Kolay erişilebilir filtre ve servis bölmeleri ile pratik bakım
- Darbeye ve korozyona dayanımlı gövde, iç ve dış mekana uygun tasarım
- Birden fazla kullanıcının aynı anda su alımına uygun musluk konfigürasyonları
- Plastik damacana ihtiyacını ortadan kaldıran çevre dostu çözüm
- Hijyen standartlarına uygun, gıda ile temasa uygun iç yüzeyler
- Yoğun vardiyalı çalışma düzenlerinde stabil soğuk su sıcaklığı

TEKNİK TABLOLAR

Parametre	Değer
Soğuk Su Depo Kapasitesi	50 L
Soğutma Gücü	250 W (nominal)
Giriş Suyu Basıncı	2 – 6 bar
Soğuk Su Çıkış Sıcaklığı	6 – 10 °C (ortam koşullarına bağlı)
Çalışma Ortam Sıcaklığı	5 – 43 °C
Gövde Malzemesi	AISI 304 paslanmaz çelik
Elektrik Beslemesi	230 V AC, 50 Hz
Günlük Soğuk Su Kapasitesi	100 – 150 L/gün (kullanım ve ortam koşullarına bağlı)
Filtrasyon Aşamaları	En az 2 kademe (sediment + aktif karbon), opsiyonel UF/RO
Bağlantı Şebeke Suyu Girişi	1/2" dişli bağlantı, PVC veya PEX hat uyumlu
Tahliye Drenaj Çıkışı	25 mm tahliye hattı bağlantısı
Gürültü Seviyesi	< 50 dB(A) tipik çalışma
Elektrik Tüketimi	0.8 – 1.2 kWh/gün (kullanıma bağlı)
Ürün Kullanım Alanı	Fabrika, depo, okul, yemekhane, ofis, kamu binası
Koruma Sınıfı	IPX0 – iç ortam, sıçramasız alan kurulumu için

ÇİZİMLER

