

AS-80LT-SS304

Arıtmalı Su Sebili - Paslanmaz - 80lt

**Endüstriyel kullanım için 80 lt
paslanmaz arıtmalı sebil**

Arıtmalı Su Sebili - Paslanmaz - 80 lt,
şebeke suyunu çok kademeli filtrasyon ile
arıtarak endüstriyel ve ticari alanlarda
yüksek içme suyu ihtiyacını karşılayan
profesyonel bir çözümdür. Tam paslanmaz



**Bulut izleme ve yönetim
sistemi IONet desteği ile
bağlantıya hazır.**



GENEL ÖZELLİKLER

- Tam paslanmaz çelik (AISI 304) gövde yapısı
- Yaklaşık 80 lt soğuk su tank kapasitesi
- Şebeke suyuna direkt bağlanabilen arıtmalı sistem
- Çok kademeli filtrasyon (sediment, aktif karbon, post karbon)
- Endüstriyel kullanım için monoblok kaynaklı gövde tasarımı
- Yoğun kullanım alanları için darbe ve çarpmalara dayanıklı şasi
- Bakımı kolay, değiştirilebilir kartuş filtre yapısı
- Sürekli taze ve soğutulmuş içme suyu temini
- Damacana kullanımını ve lojistik maliyetlerini ortadan kaldıran yapı
- Okul, fabrika, hastane ve ofisler için uygun profesyonel çözüm
- Filtre değişim periyotlarına uygun, düşük işletme maliyeti

TEKNİK TABLOLAR

Parametre	Değer
Gövde Malzemesi	AISI 304 paslanmaz çelik
Soğuk Su Tank Kapasitesi	80 L
Soğutma Gücü	yaklaşık 300–800 W (model bazlı, üretici datasheet'ine göre)
Elektrik Beslemesi	220–240 V AC, 50 Hz
Filtrasyon Aşamaları	en az 3 kademe (sediment, aktif karbon, post karbon)
Sediment Filtre Gözenek Değeri	5 µm (tipik, üretici değerine göre değişebilir)
Giriş Suyu Basıncı	2–6 bar önerilen aralık
Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı	5–35 °C ortam sıcaklığı
Saatlik Soğuk Su Üretim Kapasitesi	onlarca L/h aralığı (net değer üretici teknik föyünde)
Tahmini Filtre Değişim Periyodu	6–12 ay (kullanım ve su kalitesine bağlı)
Olası Ek Arıtma Üniteleri	ultrafiltrasyon membranı veya UV dezenfeksiyon (opsiyonel, modele bağlı)
Kullanım Alanları	fabrika, okul, hastane, ofis, depo, yemekhane ve benzeri endüstriyel ortamlar

ÇİZİMLER

